

FORZA · FORZA *plus*

per trattori fino a · for tractors up to · para tractores de hasta · pour tracteurs jusqu'à **70-90 HP/CV**

Forza



orange series

Forza *plus*



orange series

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (8692)22-31-93
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

(ITA) Trinciatrice disponibile in diverse larghezze di lavoro, FORZA: cm 160 · 200 · 230 e FORZA plus: cm 250 · 280. Possibilità di scelta tra coltello universale e mazza con Ø di taglio di 4 cm.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Gruppo riduttore in ghisa con ruota libera incorporata (PDF 540 g/m) · trasmissione laterale con cinghie dentate
- Attacco a tre punti CAT II
- Rullo d'appoggio posteriore Ø 168x6 mm regolabile in diverse posizioni
- Rotore, FORZA: Ø 168x10 mm · diametro di taglio Ø 580 mm. FORZA plus, mod. 250: Ø 194x10 mm e mod. 280: Ø 194x12,5 mm · diametro di taglio Ø 610 mm.

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI VARI ACCESSORI, VEDI LISTA COMPLETA A PAGINA 22 · DATI TECNICI A PAGINA 15

(GB) Flail mower available in different working widths, FORZA: 160 · 200 · 230 cm and FORZA plus: 250 · 280 cm. Possibility of choosing between universal knife and hammer with a cutting Ø of 4 cm.

MAIN FEATURES:

- Cast iron gearbox with incorporated free wheel (PTO at 540 rpm) · side transmission with toothed belts
- 3-point hitch CAT II
- Rear roller Ø 168x6 mm adjustable in different positions
- Rotor, FORZA: Ø 168x10 mm · cutting diameter Ø 580 mm. FORZA plus, mod. 250: Ø 194x10 mm and mod. 280: Ø 194x12,5 mm · cutting diameter Ø 610 mm.

ON REQUEST ARE AVAILABLE SEVERAL ACCESSORIES, SEE COMPLETE LIST ON PAGE 22 · TECHNICAL DATA, PAGE 15

(ESP) Trituradora disponible en diferentes anchos de trabajo, FORZA: 160 · 200 · 230 cm y FORZA plus: 250 · 280 cm. Posibilidad de elegir entre cuchilla universal y martillo con un Ø de corte de 4 cm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Caja engranajes en fundición con rueda libre incorporada (TDF 540 r.p.m.) · transmisión lateral con correas dentadas
- Enganche tres puntos CAT II
- Rodillo de apoyo trasero Ø 168x6 mm ajustable en diferentes posiciones
- Rotor, FORZA: Ø 168x10 mm · diámetro de corte Ø 580 mm. FORZA plus, mod. 250: Ø 194x10 mm y mod. 280: Ø 194x12,5 mm · diámetro de corte Ø 610 mm.

SE PUEDEN SOLICITAR VARIOS ACCESORIOS, VÉASE LA LISTA COMPLETA EN LA PÁGINA 22 · DATOS TÉCNICOS EN LA PÁGINA 15

(FRA) Broyeur disponible en différentes largeurs de travail, FORZA : 160 · 200 · 230 cm et FORZA plus : 250 · 280 cm. Possibilité de choisir entre le couteau universel et le marteau avec un Ø de coupe de 4 cm.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Boîtier en fonte avec roue libre incorporée (PDF à 540 t/m) · PDF arrière · transmission latérale par courroies crantées
- Attelage à trois points CAT II
- Rouleau d'appui arrière Ø 168x6 mm réglable dans différentes positions
- Rotor, FORZA : Ø 168x10 mm · diamètre de coupe Ø 580 mm et FORZA plus, mod. 250 : Ø 194x10 mm et mod. 280 : Ø 194x12,5 mm · diamètre de coupe Ø 610 mm.

SUR DEMANDE SONT DISPONIBLES PLUSIEURS ACCESSOIRES, VOIR LISTE COMPLETE A LA PAGE 22 · DONNEES TECHNIQUES, PAGE 15