

# PAT

per trattori fino a · for tractors up to · para tractores de hasta · pour tracteurs jusqu'à **100 HP/CV**



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владивосток** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (3952)79-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Россия** +7(495)268-04-70

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)25-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Киргизия** +996(312)96-26-47

[https://gl1.nt-rt.ru/ || gfc@nt-rt.ru](https://gl1.nt-rt.ru/)

(ITA) Trinciatrice disponibile in tre diverse larghezze di lavoro: cm 164 · 184 · 200. Possibilità di scelta tra coltello universale e mazza con Ø di taglio di 5 cm.

La trinciatrice si distingue per essere fornita di serie di un telaio posteriore che regola l'altezza di lavoro della macchina. La regolazione del telaio è idraulica.

Con questo telaio la macchina risulta essere particolarmente ideale per trinciare il fogliame nelle coltivazioni di patate, cipolle e più in generale in tutte le condizioni similari, inoltre può essere utilizzata per trinciare anche erba, sarmenti, ecc.

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI VARI ACCESSORI, VEDI LISTA COMPLETA A PAGINA 22 · DATI TECNICI A PAGINA 16

(GB) Flail mower available in three different working widths: 164 · 184 · 200 cm. Possibility of choosing between universal knife and hammer with a cutting Ø of 5 cm.

The flail mower is distinguished by being equipped as standard with a rear frame that adjusts the working height of the machine. The frame adjustment is hydraulic.

With this frame the machine is particularly suitable for shredding foliage in the cultivation of potatoes, onions and more generally in all similar conditions, it can also be used to shred grass, prunings, etc.

ON REQUEST ARE AVAILABLE SEVERAL ACCESSORIES, SEE COMPLETE LIST ON PAGE 22 · TECHNICAL DATA, PAGE 16

(ESP) Trituradora disponible en tres diferentes anchos de trabajo: 164 · 184 · 200 cm. Posibilidad de elegir entre cuchilla universal y martillo con un Ø de corte de 5 cm.

La trituradora se distingue por estar equipada de serie con un bastidor trasero que ajusta la altura de trabajo de la máquina. El ajuste del bastidor es hidráulico.

Con este bastidor la máquina es especialmente adecuada para triturar el follaje en el cultivo de patatas, cebollas y más generalmente en todas las condiciones similares, también se puede utilizar para triturar hierba, poda, etc. SE PUEDEN SOLICITAR VARIOS ACCESORIOS, VÉASE LA LISTA COMPLETA EN LA PÁGINA 22 · DATOS TÉCNICOS EN LA PÁGINA 16

(FRA) Broyeur disponible en trois différentes largeurs de travail : 164 · 184 · 200 cm. Possibilité de choisir entre le couteau universel et le marteau avec un Ø de coupe de 5 cm.

La machine se distingue par le fait qu'elle est équipée de série d'un châssis arrière qui permet de régler la hauteur de travail du broyeur. Le réglage du châssis est hydraulique.

Avec ce châssis, la machine est particulièrement adaptée au broyage du feuillage dans la culture des pommes de terre, des oignons et plus généralement dans toutes les conditions similaires, elle peut également être utilisée pour le broyage de l'herbe, sarments, etc.

SUR DEMANDE SONT DISPONIBLES PLUSIEURS ACCESSOIRES, VOIR LISTE COMPLETE A LA PAGE 22 · DONNEES TECHNIQUES, PAGE 16