

Модель косилки GL1 сдвигаемая	Рекомендованная мощность трактора, л.с.	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, деревьев см	Максимальное боковое смещение, мм	Угол поворота головки, градусов	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес, кг	Кол-во ремней, шт	Стоимость базовой комплектации, евро
----------------------------------	--	----------------------------------	--	---	---------------------------------------	------------------------------------	---------	-------------------------	---



- редуктор над головкой; усиленные резцедержатели;
- карданный вал;
- салазки; навеска категории II;
- опорный ролик 140 мм

Joker SE 130	25-60	130	3	200	55°	48/24	345	3	по запросу
Joker SE 150	30-60	150	3	220	55°	28/56	365	3	по запросу



- редуктор над головкой; усиленные резцедержатели;
- карданный вал;
- салазки; навеска категории II;
- опорный ролик 140 мм

Silver 130	30-60	130	5	190	65°	40/20	400	3	по запросу
Silver 150	35-60	150	5	215	65°	48/24	425	3	по запросу
Silver 170	40-60	170	5	235	65°	56/28	450	4	по запросу



- редуктор над головкой;
- карданный вал; салазки; навеска категории II;
- 1 ряд конгрножей;
- опорный ролик 140 мм;
- механический плавающий режим; механическая защита от повреждений

Land 130	30-70	130	5	190	65°	40/20	440	3	по запросу
Land 150	40-70	150	5	215	65°	48/24	475	3	по запросу
Land 170	50-90	170	5	235	65°	56/28	505	4	по запросу
Land 190	50-90	190	5	255	65°	56/28	530	4	по запросу

Опции

Карданный вал широкоугольный									по запросу
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------



- редуктор снаружи от головки;
- карданный вал; салазки; навеска категорий II;
- 1 ряд конгрножей;
- опорный ролик 140 мм;
- механический плавающий режим; механическая защита от повреждений

Land SE 130	30-70	130	5	230	65°	40/20	450	3	по запросу
Land SE 150	40-70	150	5	250	65°	48/24	480	3	по запросу
Land SE 170	50-90	170	5	270	65°	56/28	525	4	по запросу
Land SE 190	50-90	190	5	290	65°	56/28	555	4	по запросу

Опции

Карданный вал широкоугольный									по запросу
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------



- редуктор над головкой;
- карданный вал; салазки; навеска категорий II-III;
- 1 ряд конгрножей;
- опорный ролик 160 мм;
- механический плавающий режим; гидравлическая защита с гидроамортизатором

Farm 160	50-100	164	6	265	60°	48/24	640	4	по запросу
Farm 180	55-100	184	6	275	60°	56/28	670	4	по запросу
Farm 200	60-100	200	6	290	60°	64/32	705	4	по запросу

Опции

Карданный вал широкоугольный									по запросу
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Центральная точка крепления с плавающим режимом									по запросу
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками									по запросу
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gl1.nt-rt.ru/> || gfc@nt-rt.ru

Модель косилки GL1 сдвигаемая	Рекомендованная мощность трактора, л.с.	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, деревьев см	Максимальное боковое смещение, мм	Угол поворота головки, градусов	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес, кг	Кол-во ремней, шт	Стоимость базовой комплектации, евро
----------------------------------	--	----------------------------------	--	---	---------------------------------------	------------------------------------	---------	-------------------------	---

Карданный вал широкоугольный									по запросу
Центральная точка крепления с плавающим режимом									по запросу
Опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками									по запросу
									по запросу



- редуктор над головкой;
- карданный вал; салазки; навеска категорий II-III;
- 1 ряд контрножей; рама из Hardox;
- опорный ролик 160 мм;
- механический плавающий режим; гидравлическая защита с гидроамортизатором

Progressiv 160	60-100	164	6	3077	65°	48/24	640	4	по запросу
Progressiv 180	70-100	184	6	3077	65°	56/28	670	4	по запросу
Progressiv 200	80-100	200	6	3377	65°	64/32	705	4	по запросу

Опции

Карданный вал широкоугольный									по запросу
Центральная точка крепления с плавающим режимом									по запросу
Опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками									по запросу
MVS переменный объем режущей камеры									по запросу



- редуктор над головкой;
- карданный вал; салазки; навеска категорий II-III;
- 1 ряд контрножей; рама из Hardox;
- опорный ролик 160 мм;
- механический плавающий режим; гидравлическая защита с гидроамортизатором

Prof 180	60-120	184	8	275	65°	84/24	710	4	по запросу
Prof 200	70-120	200	8	290	65°	96/28	730	4	по запросу
Prof 220	80-120	224	8	305	65°	108/32	795	4	по запросу

Опции

Карданный вал широкоугольный									по запросу
Центральная точка крепления с плавающим режимом									по запросу
Опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками									по запросу
MVS переменный объем режущей камеры									по запросу



- редуктор снаружи головки;
- карданный вал; салазки; навеска категорий II-III;
- 1 ряд контрножей; рама из Hardox;
- опорный ролик 160 мм;
- механический плавающий режим; гидравлическая защита с гидроамортизатором

FAST SE 165	60-120	164	8	265	65°	84/24	675	4	по запросу
FAST SE 185	70-120	184	8	275	65°	96/28	725	4	по запросу
FAST SE 195	80-120	200	8	290	65°	108/32	745	4	по запросу

Опции

Карданный вал широкоугольный									по запросу
Центральная точка крепления с плавающим режимом									по запросу
Опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками									по запросу



- редуктор снаружи головки;
- карданный вал; салазки; навеска категорий II-III;
- 1 ряд контрножей; рама из Hardox;
- опорный ролик 160 мм; автоматический натяжитель ремней;
- механический плавающий режим; гидравлическая защита с гидроамортизатором

FAST super 200	80-120	200	10	315	65°	96/28	860	4	по запросу
FAST super 220	90-120	200	10	345	65°	108/32	920	4	по запросу

Опции

Карданный вал широкоугольный									по запросу
Центральная точка крепления с плавающим режимом									по запросу
Опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками									по запросу



- редуктор снаружи от головки;
- карданный вал; салазки; навеска категорий II-III;
- 1 ряд контрножей;
- опорный ролик 160 мм;
- механический плавающий режим; гидравлическая защита с гидроамортизатором

Farm SE 160	60-100	164	6	304	65°	48/24	675	4	по запросу
Farm SE 180	65-100	180	6	324	65°	56/28	700	4	по запросу
Farm SE 200	70-100	200	6	344	65°	64/32	735	4	по запросу

Модель косилки GL1 на манипуляторе	Управление	Рекомендованные параметры трактора			Максимальный горизонтальный рабочий захват, см	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, см	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес косилки, кг	Объем масла	Цена, евро
		мощность трактора, л.с.	вес, кг	ширина трактора, см							
		<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - механическая противоударная защита (пружинная тяга) - переменная точка крепления г/ц стрелы; LFA - прямой привод ротора; - редуктор крепится к ВОМ; - пятиточечная система навески с натяжителями 								Garden	
minipark 300	Рычажное	20	1300	120	305	80	3	32	380	50	по запросу
minipark 350	Рычажное	25	1400	140	350	80	3	32	420	60	по запросу
Опции											по запросу
JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											
Масляный радиатор											по запросу
Кусторез сегментно-пальцевый BS1600 (диам 1,5 см)											по запросу
Кусторез реечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу

		<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - механическая противоударная защита (пружинная тяга) - переменная точка крепления г/ц стрелы; LFA - прямой привод ротора; - редуктор крепится к ВОМ; - пятиточечная система навески с натяжителями 								Garden	
SL revers 320	Рычажное	30	1400	140	320	90	3	32	440	80	по запросу
SL revers 380	Рычажное	30	1500	150	380	100	3	40	480	80	по запросу
Опции											
JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											
K-Trop Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Кусторез сегментно-пальцевый BS1600 (диам 1,5 см)											по запросу
Кусторез реечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу

		<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - механическая противоударная защита (пружинная тяга) - защитные клапаны на всех г/ц; LFA - прямой привод ротора; - карданный вал; - пятиточечная система навески с натяжителями 								Garden	
jumper 4000	Рычажное	40	1600	150	405	100	3	40	640	80	
Опции											
JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Бампер с освещением											по запросу
Кусторез сегментно-пальцевый BS1600 (диам 1,5 см)											по запросу
Кусторез реечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу

		<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - механическая противоударная защита (пружинная тяга) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; LFA - пятиточечная система навески с натяжителями 								Agri	
compact 440	Рычажное	40	2000	150	455	100	3	40	740	120	
Опции											
Режущая головка D105/5 (5 см измельчение)											по запросу
JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											
Бампер с освещением											по запросу
Кусторез сегментно-пальцевый BS1600 (диам 1,5 см)											по запросу
Кусторез реечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу

		<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - механическая противоударная защита (пружинная тяга) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; - пятиточечная система навески с натяжителями 								Agri	
champion 4500	Рычажное	45	1800	160	460	120	3	40	740	120	

Модель косилки GL1 на манипуляторе	Управление	Рекомендованные параметры трактора			Максимальный горизонтальный рабочий захват, см	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников,	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес косилки, кг	Объем масла	Цена, евро
		мощность трактора, л.с.	вес, кг	ширина трактора, см							
Опции											
Режущая головка D105/5 (3 см измельчение)											по запросу
JSE Управление электрическое джойстиком (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиком (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Бампер с освещением											по запросу
Кусторез сегментно-пальцевый BS1600 (диам 1,5 см)											по запросу
Кусторез речный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Agri

champion 5000	Рычажное	50	2200	160	495	120	3	40	800	120	
Опции											
Режущая головка D105/5 (3 см измельчение)											по запросу
JSE Управление электрическое джойстиком (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиком (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Бампер с освещением											по запросу
Кусторез сегментно-пальцевый BS1600 (диам 1,5 см)											по запросу
Кусторез речный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- механическая противоударная защита (пружинная тяга)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Agri

Compact 490	Рычажное	50	2500	160	510	120	3	40	780	120	по запросу
Compact 550	Рычажное	50	2800	180	560	120	3	40	840	120	по запросу
Опции											
JSE Управление электрическое джойстиком (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиком (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Бампер с освещением											по запросу
Кусторез сегментно-пальцевый BS1600 (диам 1,5 см)											по запросу
Кусторез речный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Agri

Kross 510	Рычажное	60	3000	180	520	120	3	40	980	160	по запросу
Kross 590	Рычажное	60	3200	180	610	120	3	40	1020	160	по запросу
Опции											
JSPH Управление электрическое джойстиком (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиком (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Бампер с освещением											по запросу
Кусторез речный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Agri

Kross 600 T	Рычажное	60	3200	200	610	120	3	40	1110	160	
--------------------	----------	----	------	-----	-----	-----	---	----	------	-----	--

Модель косилки GL1 на манипуляторе	Управление	Рекомендованные параметры трактора			Максимальный горизонтальный рабочий захват, см	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников,	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес косилки, кг	Объем масла	Цена, евро
		мощность трактора, л.с.	вес, кг	ширина трактора, см							
Опции											
JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Бампер с освещением											
Кусторез реечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез реечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
	<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; - пятиточечная система навески с натяжителями 										<i>Agri</i>
Kross avant 510	Рычажное	60	3000	200	510	120	5	40		160	
Опции											
JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Усиленная насосная группа											
Кусторез реечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез реечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
	<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; - пятиточечная система навески с натяжителями 										<i>Agri</i>
evolution 530	Рычажное	50	2500	150	580	120	3	40	960	120	
Опции											
Режущая головка D105/5 (5 см измельчение)											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Бампер с освещением											по запросу
Кусторез реечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез реечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
	<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; - пятиточечная система навески с натяжителями 										<i>Agri</i>
evolution 640T	Рычажное	60	3000	160	650	120	3	48	1090	120	
Опции											
Режущая головка D120/5 (3 см измельчение)											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Trop Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Бампер с освещением											по запросу
Кусторез реечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез реечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
	<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; - пятиточечная система навески с натяжителями 										<i>Agri-Pro</i>
prof 500	Рычажное	65	3500	200	505	120	4	48	1180	160	по запросу
prof 600	Рычажное	65	4000	200	620	120	4	48	1260	160	по запросу
Опции											
Режущая головка D120/7 (5 см измельчение)											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу

Модель косилки GL1 на манипуляторе	Управление	Рекомендованные параметры трактора			Максимальный горизонтальный рабочий захват, см	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников,	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес косилки, кг	Объем масла	Цена, евро
		мощность трактора, л.с.	вес, кг	ширина трактора, см							
K-Tрон Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tрон)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Agri-Pro

prof 500 PLUS	Рычажное	72	3500	200	505	120	4	48	1180	160	по запросу
prof 600 PLUS	Рычажное	72	4000	220	620	120	4	48	1260	160	по запросу

Опции

Режущая головка D120/7 (5 см измельчение)											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Tрон Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tрон)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Agri-Pro

prof 650T	Рычажное	65	4500	220	640	120	5	48	1180	160	по запросу
prof 750T	Рычажное	65	5000	220	745	120	5	48	1260	160	по запросу

Опции

Режущая головка D120/7 (5 см измельчение)											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Tрон Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tрон)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Agri-Pro

Kompass 500	Рычажное	70	3500	200	505	120	5	48	1320	160	по запросу
Kompass 600T	Рычажное	80	4000	200	605	120	5	48	1380	160	по запросу

Опции

Режущая головка D120/7 (5 см измельчение)											по запросу
500 JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
600T K-Tрон Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
500 JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
600T K-Tрон Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tрон)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу

Модель косилки GL1 на манипуляторе	Управление	Рекомендованные параметры трактора			Максимальный горизонтальный рабочий захват, см	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, см	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес косилки, кг	Объем масла	Цена, евро
		мощность трактора, л.с.	вес, кг	ширина трактора, см							
	<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; - пятиточечная система навески с натяжителями 									<i>Agri-Pro</i>	
	Kompass Avant 500	Рычажное	70	3500	200	505	120	5	48	1370	160
Kompass Avant 600	Рычажное	70	4000	200	565	120	5	48	1480	160	по запросу
Опции											
Режущая головка D120/7 (5 см измельчение)											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)											по запросу
K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tron)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу
	<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор; - пятиточечная система навески с натяжителями 									<i>Professional</i>	
	Komfort 4500	Рычажное	80	3500	220	470	130	5	64	1290	180
Komfort 5500	Рычажное	80	4000	220	560	130	5	64	1380	180	по запросу
Опции											
Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Масляный радиатор											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											
	<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор; - пятиточечная система навески с натяжителями 									<i>Professional</i>	
	Komfort 6000T	Рычажное	100	5500	220	600	130	5	64	1425	180
Komfort 7000T	Рычажное	100	5800	230	700	130	5	64	1530	180	по запросу
Опции											
Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											
	<ul style="list-style-type: none"> - штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) - гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером) - защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор - прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор; - пятиточечная система навески с натяжителями 									<i>Professional</i>	
	Komfort mountain 5800	Рычажное	100	5500	220	580	130	5	64	1400	180
Komfort mountain 7000	Рычажное	100	5800	230	700	130	5	64	1580	180	по запросу
Опции											

Модель косилки GL1 на манипуляторе	Управление	Рекомендованные параметры трактора			Максимальный горизонтальный рабочий захват, см	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, см	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес косилки, кг	Объем масла	Цена, евро
		мощность трактора, л.с.	вес, кг	ширина трактора, см							
Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Professional

Komfort Avant 5500	Рычажное	80	5400	220	552	130	4	64	1420	180	
Опции											
Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Professional

Europa pro 6000T	Рычажное	100	5500	220	645	130	5	64	1420	180	по запросу
Europa pro 7600T	Рычажное	120	6000	230	745	130	5	64	1510	180	по запросу
Europa pro 8100T	Рычажное	150	6500	240	795	130	5	64	1655	180	по запросу
Опции											
Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Professional

Kompass 5500	Рычажное	100	4500	220	600	130	5	64	1420	180	
Опции											
Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу

Модель косилки GL1 на манипуляторе	Управление	Рекомендованные параметры трактора			Максимальный горизонтальный рабочий захват, см	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников,	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес косилки, кг	Объем масла	Цена, евро
		мощность трактора, л.с.	вес, кг	ширина трактора, см							
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Professional

Kompass 6500T	Рычажное	100	5000	200	600	130	5	64	1520	180	по запросу
Kompass 7000T	Рычажное	120	6000	220	600	130	5	64	1600	180	по запросу

Опции

Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Professional

Kompass Avant 5500	Рычажное	100	4500	220	550	130	5	64	1590	200	по запросу
Kompass Avant 5500	Рычажное	100	5500	220	620	130	5	64	1710	200	по запросу

Опции

Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы)
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Professional

Avant 5000	Рычажное	100	4000	220	500	130	5	64	1390	180	
------------	----------	-----	------	-----	-----	-----	---	----	------	-----	--

Опции

Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)											по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки											по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)											по запросу
V-Tron Дисплей к системе											по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)											по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)											по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)											по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)											по запросу
Очиститель канав 55 см											по запросу
Очиститель канав 65 см											по запросу

Модель косилки GL1 на манипуляторе	Управление	Рекомендованные параметры трактора			Максимальный горизонтальный рабочий захват, см	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, см	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес косилки, кг	Объем масла	Цена, евро
		мощность трактора, л.с.	вес, кг	ширина трактора, см							




- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) *Professional*
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Vista 7000T	Рычажное	120	6000	240	600	130	5	64	1720	220	по запросу
Vista 8000T	Рычажное	150	6500	240	800	130	5	64	1820	220	по запросу

Опции

Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)	по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки	по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)	по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)	по запросу
V-Tron Дисплей к системе	по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)	по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)	по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)	по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)	по запросу
Очиститель канав 55 см	по запросу
Очиститель канав 65 см	по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) *Professional*
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Trex 7200T	Рычажное	120	6000	240	755	130	5	64	1840	220	по запросу
Trex 8200T	Рычажное	150	6500	240	825	130	5	64	1960	220	по запросу

Опции

Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)	по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки	по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)	по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)	по запросу
V-Tron Дисплей к системе	по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)	по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)	по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)	по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)	по запросу
Очиститель канав 55 см	по запросу
Очиститель канав 65 см	по запросу



- штатно - рычажно-тросовое управление (3 метра тросы) *Professional*
- гидравлическое отклонение стрелы назад (с гидроаккумуляторным демпфером)
- защитные клапаны на всех г/ц; чугунные насосы и мотор
- прямой привод ротора; - карданный вал; бампер с освещением; радиатор;
- пятиточечная система навески с натяжителями

Excellence 9500T	Рычажное	150	7000	240	930	130	5	64	2060	220	по запросу
Excellence 10500T	Рычажное	150	8000	240	1035	130	5	64	2180	220	по запросу

Опции

Режущая головка DP125/5 (5 см измельчение, ременной привод)	по запросу
Усиленный кронштейн режущей головки	по запросу
JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)	по запросу
V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)	по запросу
V-Tron Дисплей к системе	по запросу
Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с V-Tron)	по запросу
Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5)	по запросу
Кусторез речечный BT1800 (диам 5 см)	по запросу
Кусторез речечный BT2200 (диам 10 см)	по запросу
Очиститель канав 55 см	по запросу
Очиститель канав 65 см	по запросу

Модель мульчеровщика GL1 навесного	Рекомендованная мощность трактора, л.с.	Ширина захвата скашивания, см	Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, деревьев см	Диаметр ротора	Кол-во лезвий / молотков, шт	Вес, кг	Стоимость базовой комплектации, евро
------------------------------------	---	-------------------------------	---	----------------	------------------------------	---------	--------------------------------------



- горизонтальные лезвия
- карданный вал;
- регулируемые по высоте колеса;

Lawn RD

Lawn 120	20-40	120	2		3	160	по запросу
Lawn 150	25-40	150			3	175	по запросу
Lawn 180	25-40	180			3	190	по запросу

Опции

спец. Редуктор	по запросу
Фронтальная установка	по запросу



- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 102 мм;
- навеска категории I

Jolly 105	15-40	105	2		60	180	по запросу
Jolly 125	20-40	125			72	200	по запросу
Jolly 155	30-40	155			90	220	по запросу



- сбор срезанной растительности. Выгрузка на землю;
- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик;
- навеска категории I-II

Speedy 120	30-50	120	2 см		64/32	445	по запросу
Speedy 150	30-50	150			80/40	490	по запросу
Speedy 180	40-50	180			96/48	535	по запросу

Опции

двойной корпус (6+4 мм)	по запросу
гидравлическое смещение	по запросу
Редуктор с центральным расположением	по запросу
Комплект граблей с держателем	по запросу



- сбор срезанной растительности. Выгрузка на высоту 170 см;
- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик;
- навеска категории I-II

Speedy XL 120	30-60	120	2 см		64/32	590	по запросу
Speedy XL 150	30-60	150			80/40	640	по запросу
Speedy XL 180	30-60	180			96/48	690	по запросу

Опции

Мини прицеп 120 см - 80 кг	по запросу
Мини прицеп 150 см - 100 кг	по запросу
Мини прицеп 180 см - 120 кг	по запросу



- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 140 мм;
- навеска категории I-II;
- смещение в сторону на 40 см

Linea 150	25-50	150	3-4 см	380	64/32	590	по запросу
Linea 170	30-50	170			80/40	640	по запросу
Linea 190	40-50	190			96/48	690	по запросу

Опции

Двойной корпус с контрножами	по запросу
Гидравлическое смещение в сторону	по запросу



- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 102 мм;
- навеска категории I-II;
- смещение в сторону на 30-40 см

Gold 130	25-50	130	3-4 см	365	36/12	285	по запросу
Gold 150	25-50	150			48/16	325	по запросу
Gold 180	30-50	180			54/18	355	по запросу
Gold 200	40-50	200			60/20	380	по запросу

Опции

Гидравлическое смещение в сторону	по запросу
-----------------------------------	------------



- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 140 мм;
- навеска категории I-II;
- смещение в сторону на 30-40 см; грабли сзади

Flex 140	40-70	140			36/12	465	по запросу
Flex 160	45-70	160			42/14	495	по запросу

Flex 180	50-80	180	3-4 см	380	48/16	530	по запросу
Flex 200	50-80	200			54/18	575	по запросу
Flex 220	55-80	220			60/20	620	по запросу

Опции

Гидравлическое смещение в сторону	по запросу
-----------------------------------	------------



- фронтальное и заднее положение на тракторе;
- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 170 мм;
- навеска категории II;
- смещение в сторону на 40 см

Twin 160	40-100	160	4-5 см	410	42/14	610	по запросу
Twin 180	45-100	180			48/16	640	по запросу
Twin 200	45-100	200			54/18	680	по запросу
Twin 220	50-100	220			60/20	740	по запросу

Опции

Гидравлическое смещение в сторону	по запросу
-----------------------------------	------------

Габри	по запросу
-------	------------

Пара колес вместо опорного ролика	по запросу
-----------------------------------	------------



- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 168 мм (Forza) и 194 мм (Forza Plus);
- навеска категории II;
- контрнож; задний капот; редуктор 540 об/мин, по заказу 1000 об/мин

Forza 160	55-70	160	3-4 см	580	48/16	600	по запросу
Forza 200	60-70	200			60/20	650	по запросу
Forza 230	60-70	230			66/22	700	по запросу
Forza Plus 250	70-90	250			72/24	810	по запросу
Forza Plus 280	80-90	280			84/28	900	по запросу

Опции

Самоцентрирующиеся колеса	по запросу
---------------------------	------------

Колеса, параллельные салазкам	по запросу
-------------------------------	------------

Опорный ролик увеличенного диаметра (219 мм)	по запросу
--	------------

Второй ряд контрножей	по запросу
-----------------------	------------



- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 160 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 44 см

Elegance 160	35-100	160	4-5 см	400	42/14	595	по запросу
Elegance 180	40-100	180			48/16	625	по запросу
Elegance 200	50-100	200			54/18	655	по запросу
Elegance 210	55-100	210			54/18	670	по запросу
Elegance 220	60-100	220			54/18	690	по запросу

Опции	
Пара металлических колес	по запросу
Диск для кошения между столбами/стволами, диаметр 500 мм	по запросу
Диск для кошения между столбами/стволами, диаметр 800 мм	по запросу
Центральная точка навески с шарнирным отверстием крепления к трактору	по запросу
MVS - переменный объем режущей камеры	по запросу



- фронтальное и заднее положение на тракторе;
- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 160 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 44 см

Elegance 180	50-100	180	4-5 см	400	56/28	675	по запросу
Elegance 200	55-100	200			64/32	705	по запросу
Elegance 210	60-100	210			64/32	720	по запросу
Elegance 220	60-100	220			72/36	740	по запросу
Опции					по запросу		

Пара металлических колес	по запросу
Диск для кошения между столбами/стволами, диаметр 500 мм	по запросу
Диск для кошения между столбами/стволами, диаметр 800 мм	по запросу
Центральная точка навески с шарнирным отверстием крепления к трактору	по запросу
MVS - переменный объем режущей камеры	по запросу



- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 160 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 44 см

Gyga 140	25-110	140	4-6 см	400	40/20	655	по запросу
Gyga 160	35-110	160			48/24	685	по запросу
Gyga 180	40-110	180			56/28	720	по запросу
Gyga 200	20-110	200			64/32	745	по запросу
Gyga 210	55-110	210			64/32	760	по запросу
Gyga 220	60-110	220			72/36	780	по запросу

Опции	
Пара металлических колес	по запросу
Диск для кошения между столбами/стволами, диаметр 500 мм	по запросу
Диск для кошения между столбами/стволами, диаметр 800 мм	по запросу
Центральная точка навески с шарнирным отверстием крепления к трактору	по запросу
Комплект для фронтальной установки на трактор	по запросу
MVS - переменный объем режущей камеры	по запросу



- карданный вал;
- салазки;
- опорные колеса;
- навеска категории II;

Pat 160	50-100	160	4-5 см	400	24	655	по запросу
Pat 180	50-100	180			28	685	по запросу
Pat 200	55-100	200			32	725	по запросу



- два ротора, с приводом внутри мульчера. Следствие - габарит соответствует рабочей ширине; карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 160 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 44 см

Perfecta 180	35-100	175	4-5 см	400	56/28	655	по запросу
Perfecta 200	40-100	195			64/32	680	по запросу
Perfecta 215	50-100	210			72/36	720	по запросу
Perfecta 230	60-100	225			80/40	745	по запросу

Опции

Пара металлических колес	по запросу
--------------------------	------------



- два ротора, с приводом внутри мульчера. Следствие - габарит соответствует рабочей ширине; карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 160 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 44 см

Dinamica 180-260	90	180-260	4-5 см			1145	по запросу
Dinamica 200-280	90	200-280				1170	по запросу
Dinamica 180-280	90	180-280				1165	по запросу
Dinamica 200-300	90	200-300				1190	по запросу
Dinamica 240-340	90	240-340				1255	по запросу
Dinamica 240-360	90	240-360				1275	по запросу
Dinamica 240-380	90	240-380				1295	по запросу



- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 194 мм;
- навеска категории II-III;

Maxx 230	70-120	910	4 см	590	64	910	по запросу
Maxx 280	80-150	980			80	980	по запросу

Опции

Самоцентрирующиеся колеса	по запросу
Задний капот с гидравлическим приводом	по запросу



- фронтальное и заднее положение на тракторе;
- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 245 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 50-60 см

Vog 180	65-85	180	4-5 см	400	40-20	677	по запросу
Vog 200	70-90	200			44/22	722	по запросу
Vog 220	80-100	210			48/24	767	по запросу
Vog 240	80-100	220			52/26	813	по запросу
Vog 260	90-110	210			56/28	859	по запросу
Vog 280	90-110	220			60/30	907	по запросу
Опции							
Пара металлических колес							по запросу
Рама из стали Hardox							по запросу
Двойная рама							по запросу
Двусторонняя версия							по запросу
Двойной контрнож							по запросу
Автоматический натяжитель ремней							по запросу



- фронтальное и заднее положение на тракторе;
- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 170 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 40 см

Star 200	70-120	200	5-6 см	475	54/18	800	по запросу
Star 220	80-120	220			60/20	870	по запросу
Star 250	80-120	250			66/22	960	по запросу
Star 280	90-120	280			72/24	1040	по запросу
Star 300	90-120	300			78/26	1130	по запросу
Опции							
Гидравлическое смещение							по запросу
Грабли							по запросу
Фронтальные цепи							по запросу
Редуктор на 1000 об/мин							по запросу



- фронтальное и заднее положение на тракторе;
- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 245 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 50-60 см

Vog3 220	80-100	220	5-6 см		44/22	892	по запросу
Vog3 240	80-100	240			52/26	967	по запросу
Vog3 260	90-120	260			58/28	1042	по запросу
Vog3 280	90-120	280			60/30	1120	по запросу
Vog3 300	100-120	300			64/32	1217	по запросу

Vog3 320	100-120	320		68/34	1257	по запросу
Опции						
Пара металлических колес						по запросу
Рама из стали Hardox						по запросу
Двойная рама						по запросу
Двусторонняя версия						по запросу
Двойной контрнож						по запросу
Автоматический натяжитель ремней						по запросу



- фронтальное и заднее положение на тракторе;
- карданный вал;
- салазки;
- опорный ролик 245 мм;
- навеска категории II;
- гидравлическое смещение в сторону на 50-60 см

VOD 4 770	190	770	5-6 см		120/60	2520	по запросу
VOD 3 280	190	280	5-6 см		60-30	1120	по запросу

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gl1.nt-rt.ru/> || gfc@nt-rt.ru